Wymagania techniczne cyfrowego przygotowywania reklam do druku w tytułach Burda Media Polska

Technical specification for advertising digital materials for Burda Media Polska

Aktualna wersja „Wymagań technicznych" i niezbędne profile kolorystyczne są dostępne na stronie:
The current version of the „Technical specification" and the necessary color profiles are available at:

ftp://ftp.burdamedia.pl/DOWNLOAD
login/user: reklama
hasło/password: burdamedia

Specyfikacja techniczna

Format plików:
- **pliki PDF w wersji 1.3**;
- pliki w innych formatach (EPS, TIFF, JPEG oraz PDF w wersjach wyższych niż 1.3) zostaną w drukarni przetworzone do wymaganego formatu PDF 1.3. **Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w wyglądzie lub zawartości plików, które mogą powstać w wyniku tego procesu.**

Wymagania techniczne:
- materiał powinien posiadać spady po 5 mm z każdej strony (bleed = 5 mm; nie dotyczy modułów wewnątrz strony);
- materiał powinien posiadać znaczniki cięcia, jednoznacznie pozycjonujące grafikę na stronie i umieszczone poza spadami (marks offset = 5 mm);
- fonty powinny zostać zamienione na krzywe lub wszystkie użyte fonty powinny być zawarte w pliku PDF;
- wszystkie elementy rastrowe i wektorowe powinny być w przestrzeni barwnej CMYK;
- wszystkie elementy i efekty rastrowe powinny być w rozdzielczości minimum 300 dpi;
- istotne elementy reklamy (teksty, loga) powinny być oddalone do wewnątrz strony o minimum 5 mm od lini cięcia, a w przypadku oprawy klejonej - o 10 mm od strony grzbietu (nie dotyczy modułów);
- w celu uzyskania "głębokiej czerni" przy większych elementach (aple) sugerujemy podbicie koloru czarnego (C=60%, M=60%, Y=60%, K=100%);
- minimalny stopień pisma drukowanego jednym kolorem wynosi:

dla krojów jednoelementowych 6 pkt
dla krojów dwuelementowych 7 pkt
- minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż 1 kolorem lub w kontrze wynosi:

dla krojów jednoelementowych 8 pkt
dla krojów dwuelementowych 10 pkt
- najmniejsza dopuszczalna grubość linii to 0,2 pkt. Linie wykonane w kontrze lub w więcej niż jednym kolorze powinny mieć grubość nie mniejszą niż 0,75 pkt
- rozkładówka w tytułach w oprawie klejonej powinna posiadać 6 mm zdublowania (rozsunięcia) obrazu na środku; rozkładówki z II i III stroną okładki powinny posiadać zdublowanie 10 mm;
- strony rozkładówki powinny być przygotowane jako dwa osobne pliki.

Plik nie może:
- zawierać dodatkowych kolorów (Pantone itp.), chyba że zostało to uzgodnione z wydawnictwem;
- zawierać profili ICC w pliku PDF ani w żadnych elementach wewnątrz pliku;
- zawierać elementów o całkowitej sumie farb (TIL) wyższej niż maksymalna suma farb dla danego tytułu;
- zawierać odwołań do serwera OPI.

Proof:
- powinien być wykonany z pliku przesyłanego do wydawnictwa i z użyciem odpowiedniego profilu kolorystycznego (pliki ICC są dostępne na serwerze FTP Wydawnictwa: ftp://ftp.burdamedia.pl/DOWNLOAD/, login: reklama , hasło: burdamedia);
- powinien zawierać pasek kontrolny Ugra/Fogra v3.0a (do sprawdzenia zgodności wydruku z profilem);
- powinien być zcertyfikowany (granice tolerancji delty CieLab: kolory pierwszorzędowe dE<3.5, średnia dE<4, max dE<6);

Wydruki nie spełniające tych warunków mogą stanowić jedynie wzór zawartości strony i nie będą służyć jako wiążący wzór kolorystyczny.

Komplet materiałów: plik i proof (przygotowane zgodnie z powyższą specyfikacją) powinny być dostarczone do wydawnictwa najpóźniej w „dniu zero" dla danego wydania.
Harmonogramy są dostępne na stronie www.burdamedia.pl.

Sposoby dostarczenia materiałów:
- za pośrednictwem dowolnego serwisu do przesyłania plików (np. WeTransfer.com)
- poprzez pocztę e-mail na adres: osoby odpowiedzialnej za dany tytuł (pliki max 24 MB), w temacie maila wpisując nazwę czasopisma, w którym ma być opublikowana reklama.

Reklamacje:
Podstawą do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji kolorystycznej są kompletne materiały (plik+proof) przygotowane zgodnie z powyższą specyfikacją i przysłane nie później niż w „dniu zero".
Wydawnictwo zapewnia jakość druku odpowiadającą poziomowi poligraficznemu danego czasopisma.

Technical Specification

File format:
- **PDF files in version 1.3**;
- Files in other formats (EPS, TIFF, JPEG and PDF versions higher than 1.3) will be converted to the required PDF 1.3 format by the printing house. **The publisher is not responsible for any changes in the appearance or content of the files that may arise as a result of this process.**

Technical requirements:
- materials should have 5 mm bleed on each side (not applicable to modules on inside pages);
- materials should have crop marks, uniquely positioning the graphic on the page and outside of bleeds (cropmarks offset = 5 mm);
- all fonts should be converted to outlines or all fonts should be embedded in the PDF file;
- all raster and vector elements should be in CMYK color space;
- all raster or raster effect elements should have a minimum resolution of 300 dpi;
- essential elements of the ad (texts, logos) should stay at least 5 mm away from the trim line, and in the case of perfect bound magazine – about 10 mm from the magazine spine (does not apply to modules);
- in order to achieve „deep black" for larger elements (eg. 100% solids) we suggest „rich black" (C=60%, M=60%, Y=60%, K=100%);
- the minimum size of a letter printed in one color is:

for one-piece typefaces 6 points
for two-piece typefaces 7 points
- the minimum degree of writing printed in more than 1 color or in reverse is:

for one-piece typefaces 8 points
for two-piece typefaces 10 points
- the smallest permissible line thickness is 0.2 points. Lines made in reverse or in more than one color should have a thickness of not less than 0.75 points
- spread in perfect bound magazine should have 6 mm duplication of the picture in the spine area; spreads with the second and third cover page should have a 10 mm duplication;
- pages of spread should be prepared as two separate files.

File should not:
- contain additional colors (Pantone, etc.), unless this has been agreed with the publishing house;
- contain ICC profiles in a PDF file or in any elements within the file;
- contain elements with the total sum of ink (TIL) higher than the maximum amount of ink for the title;
- contain references to the OPI server .

Proofs:
- should be made from the file sent to the publishing house and using a proper ICC profile (available on our FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/DOWNLOAD/, login: reklama , password: burdamedia);
- should include a control strip Ugra/Fogra v3.0a (for verification of printout compliance with ICC profile);
- should be certified (tolerances delta CIELAB: primary colors dE<3.5, average dE<4, max dE<6);

Printouts that do not meet these conditions may be only the example of page content and will not serve as a binding color proof.

All the materials: file and proof (prepared in accordance with the above specifications) should be delivered to the publisher before deadline.
Schedules are available at www.burdamedia.pl

Methods of delivery of materials:
- via any web page designed to send files (eg. WeTransfer.com)
- via e -mail to the following address: the person responsible for a given title (files max 24 MB). Please type in the subject line the name of the magazine in which advertisement is to be published.

Complaints:
The basis for the consideration of any complaint regarding colors are complete materials (file + proof) prepared in accordance with the above specifications and sent no later than the „day zero".
Publisher assures quality of print responding to the quality level of a magazine.

Elle

Kontakt / Contact: Joanna Hasny
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 354
E-mail: joanna.hasny@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda Media Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa

Oprawa: Klejona

Profil ICC dla stron wewnętrznych: ISOcoated_v2_300_eci.icc
Profil ICC dla stron okładkowych: ISOcoated_v2_300_eci.icc

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładkowych: 300%

Binding method: Perfect bound

ICC profile for inside pages: ISOcoated_v2_300_eci.icc
ICC profile for cover pages: ISOcoated_v2_300_eci.icc

Total ink for inside pages: 300%
Total ink for cover pages: 300%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	210	275
1/2 strony pion	1/2 page vertical	94	275
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	210	134
1/3 strony pion	1/3 page vertical	66	275
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	210	91
1/4 strony poziom	1/4 page horizontal	210	68
1/4 strony kwadrat	1/4 page square	94	134
Junior page	Junior page	122	172
Wyspa **	Island **	100	100

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
* Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**
** Reklama bez spadów

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side
* Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**
** Advert without bleed

Elle Decoration

Kontakt / Contact: Edyta Brzezicka
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 519 538 022
E-mail: edyta.brzezicka@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda Media Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa

Oprawa: Klejona

Profil ICC dla stron wewnętrznych: ISOcoated_v2_300_eci.icc
Profil ICC dla stron okładkowych: ISOcoated_v2_eci.icc

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładkowych: 320%

Binding method: Perfect bound

ICC profile for inside pages: ISOcoated_v2_300_eci.icc
ICC profile for cover pages: ISOcoated_v2_eci.icc

Total ink for inside pages: 300%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	210	275
1/2 strony pion	1/2 page vertical	99	275
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	210	137
1/3 strony pion	1/3 page vertical	70	275
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	210	91

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
* Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side
* Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**

Glamour

Kontakt / Contact: Joanna Hasny
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 354
E-mail: joanna.hasny@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda Media Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa

Oprawa: Klejona

Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO_LWC_Improved_eci.icc
Profil ICC dla stron okładkowych: ISOcoated_v2_eci.icc

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładkowych: 320%

Binding method: Perfect bound

ICC profile for inside pages: PSO_LWC_Improved_eci.icc
ICC profile for cover pages: ISOcoated_v2_eci.icc

Total ink for inside pages: 300%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	205	274
1/2 strony pion	1/2 page vertical	93	274
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	205	133
1/3 strony pion	1/3 page vertical	65	274
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	205	87
1/4 strony pion	1/4 page vertical	52	274
1/4 strony poziom	1/4 page horizontal	205	64
1/4 strony kwadrat	1/4 page square	98	133
Junior page	Junior page	115	168
Wyspa	Island	75	114

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
* Lustro tekstu - należy zachować 6 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side
* Type area - please leave 6 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**

Kaleidoscope

Kontakt / Contact: Edyta Brzezicka
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 519 538 022
E-mail: edyta.brzezicka@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda Media Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa

Oprawa: Klejona

Profil ICC dla stron wewnętrznych: ISOcoated_v2_300_eci.icc
Profil ICC dla stron okładkowych: ISOcoated_v2_eci.icc

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładkowych: 320%

Binding method: Perfect bound

ICC profile for inside pages: ISOcoated_v2_300_eci.icc
ICC profile for cover pages: ISOcoated_v2_eci.icc

Total ink for inside pages: 300%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	205	265
1/2 strony pion	1/2 page vertical	100	265
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	205	132
1/3 strony pion	1/3 page vertical	66	265
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	205	88
1/4 kwadrat	1/4 square	100	132
Junior page	Junior page	125	175

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
* Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side
* Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**

National Geographic

Kontakt / Contact: Edyta Brzezicka
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 519 538 022
E-mail: edyta.brzezicka@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda Media Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa

Oprawa: Klejona

Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO_LWC_improovish (Fogra45.5).icc
Profil ICC dla stron okładkowych: ISOcoated_v2_eci.icc

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładkowych: 320%

Binding method: Perfect bound

ICC profile for inside pages: PSO_LWC_improovish (Fogra45.5).icc
ICC profile for cover pages: ISOcoated_v2_eci.icc

Total ink for inside pages: 300%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	174,625	254
1/2 strony pion	1/2 page vertical	87,5	254
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	174,625	127
1/3 strony pion	1/3 page vertical	58	254
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	174,625	84
1/4 strony kwadrat	1/4 page square	70	105
1/4 strony pion	1/4 page vertical	43	254
1/4 strony poziom	1/4 page horizontal	174,625	63
Junior page	Junior page	110	175
Wyspa		94	105

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
* Lustro tekstu - należy zachować 6 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side
* Type area - please leave 6 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**

National Geographic Wydanie Specjalne Traveler

Kontakt / Contact: Edyta Brzezicka
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 519 538 022
E-mail: edyta.brzezicka@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda Media Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa

Oprawa: Klejona

Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO_LWC_improovish (Fogra45.5).icc
Profil ICC dla stron okładkowych: ISOcoated_v2_eci.icc

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładkowych: 320%

Binding method: Perfect bound

ICC profile for inside pages: PSO_LWC_improovish (Fogra45.5).icc
ICC profile for cover pages: ISOcoated_v2_eci.icc

Total ink for inside pages: 300%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	205	265
1/2 strony pion	1/2 page vertical	100	265
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	205	132
1/3 strony pion	1/3 page vertical	66	265
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	205	88
1/4 strony pion	1/3 page vertical	50	265
1/4 strony poziom	1/4 page horizontal	205	65
1/4 kwadrat	1/4 square	102	132
Junior page	Junior page	125	175

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
* Lustro tekstu - należy zachować 6 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side
* Type area - please leave 6 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**

National Geographic Numer Specjalny

Kontakt / Contact: Edyta Brzezicka
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 519 538 022
E-mail: edyta.brzezicka@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda Media Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa

Oprawa: Klejona

Profil ICC dla stron wewnętrznych: ISOcoated_v2_eci.icc
Profil ICC dla stron okładkowych: ISOcoated_v2_eci.icc

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 320%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładkowych: 320%

Binding method: Perfect bound

ICC profile for inside pages: ISOcoated_v2_eci.icc
ICC profile for cover pages: ISOcoated_v2_eci.icc

Total ink for inside pages: 320%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	203	274

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
* Lustro tekstu - należy zachować 6 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side
* Type area - please leave 6 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**

National Geographic Traveler Extra

Kontakt / Contact: Edyta Brzezicka
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 519 538 022
E-mail: edyta.brzezicka@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda Media Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa

Oprawa: Klejona

Profil ICC dla stron wewnętrznych: ISOcoated_v2_eci.icc
Profil ICC dla stron okładkowych: ISOcoated_v2_eci.icc

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 320%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładkowych: 320%

Binding method: Perfect bound

ICC profile for inside pages: ISOcoated_v2_eci.icc
ICC profile for cover pages: ISOcoated_v2_eci.icc

Total ink for inside pages: 320%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	203	274

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
* Lustro tekstu - należy zachować 6 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side
* Type area - please leave 6 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**

National Geographic Extra (Bookazine)

Kontakt / Contact: Edyta Brzezicka
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 519 538 022
E-mail: edyta.brzezicka@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda Media Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa

Oprawa: Klejona

Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO_MFC_Paper_eci.icc
Profil ICC dla stron okładkowych: ISOcoated_v2_eci.icc

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 280%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładkowych: 320%

Binding method: Perfect bound

ICC profile for inside pages: PSO_MFC_Paper_eci.icc
ICC profile for cover pages: ISOcoated_v2_eci.icc

Total ink for inside pages: 280%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	217	274

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
* Lustro tekstu - należy zachować 6 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side
* Type area - please leave 6 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**

National Geographic Historia

Kontakt / Contact: Edyta Brzezicka
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 519 538 022
E-mail: edyta.brzezicka@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda Media Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa

Oprawa: Klejona

Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO_Uncoated_ISO12647_eci.icc
Profil ICC dla stron okładkowych: ISOcoated_v2_eci.icc

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 280%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładkowych: 320%

Binding method: Perfect bound

ICC profile for inside pages: PSO_Uncoated_ISO12647_eci.icc
ICC profile for cover pages: ISOcoated_v2_eci.icc

Total ink for inside pages: 280%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	218	280

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
* Lustro tekstu - należy zachować 6 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side
* Type area - please leave 6 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**

Viva

Kontakt / Contact: Joanna Hasny
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 354
E-mail: joanna.hasny@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda Media Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa

Oprawa: Szyta

Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO_LWC_Improved_eci.icc
Profil ICC dla stron okładkowych: ISOcoated_v2_300_eci.icc

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładkowych: 300%

Binding method: Stitching

ICC profile for inside pages: PSO_LWC_Improved_eci.icc
ICC profile for cover pages: ISOcoated_v2_300_eci.icc

Total ink for inside pages: 300%
Total ink for cover pages: 300%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	210	275
1/2 strony pion	1/2 page vertical	105	275
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	210	135
1/3 strony pion	1/3 page vertical	70	275
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	210	92
1/4 strony pion	1/4 page vertical	52	275
1/4 strony poziom	1/4 page horizontal	210	69
Junior page	Junior page	140	191

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
* Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side
* Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line

Viva Ekstra

Kontakt / Contact: Joanna Hasny
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 354
E-mail: joanna.hasny@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda Media Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa

Oprawa: Klejona

Profil ICC dla stron wewnętrznych: ISOcoated_v2_eci.icc
Profil ICC dla stron okładkowych: ISOcoated_v2_eci.icc

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 320%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładkowych: 320%

Binding method: Perfect bound

ICC profile for inside pages: ISOcoated_v2_eci.icc
ICC profile for cover pages: ISOcoated_v2_eci.icc

Total ink for inside pages: 320%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	230	297

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
* Lustro tekstu - należy zachować 6 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side
* Type area - please leave 6 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**