



**Wymagania techniczne  
cyfrowego przygotowywania reklam do druku  
w tytułach Burda Media Polska**

**Technical specification for advertising digital materials  
for Burda Media Polska**

Aktualna wersja „Wymagań technicznych” i niezbędne profile kolorystyczne są dostępne na stronie:  
The current version of the „Technical specification” and the necessary color profiles are available at:

<ftp://ftp.burdamedia.pl/DOWNLOAD>  
login/user: reklama  
hasło/password: burdamedia

# Specyfikacja techniczna

Format plików:

- **pliki PDF w wersji 1.3;**
- pliki w innych formatach (EPS, TIFF, JPEG i PDF w wersjach wyższych niż 1.3) zostaną w Wydawnictwie przetworzone na wymagany format PDF 1.3.

## Wymagania techniczne:

- materiał powinien posiadać spady po 5 mm z każdej strony (bleed = 5 mm; nie dotyczy modułów wewnątrz strony);
- materiał powinien posiadać znaczniki cięcia, jednoznacznie pozycjonujące grafikę na stronie i umieszczone poza spadami (marks offset = 5 mm);
- fonty powinny zostać zamienione na krzywe lub wszystkie użyte fonty powinny być zawarte w pliku PDF;
- wszystkie elementy rastrowe i wektorowe powinny być w przestrzeni barwnej CMYK;
- wszystkie elementy i efekty rastrowe powinny być w rozdzielczości minimum 300 dpi;
- istotne elementy reklamy (teksty, loga) powinny być oddalone do wewnątrz strony o minimum 5 mm od linii cięcia, a w przypadku oprawy klejonej - o 10 mm od strony grzbietu (nie dotyczy modułów);
- w celu uzyskania "głębokiej czerni" przy większych elementach (aple) sugerujemy podbicie koloru czarnego (C=60%, M=60%, Y=60%, K=100%);
- minimalny stopień pisma drukowanego jednym kolorem wynosi:  
dla krojów jednoelementowych 6 pkt  
dla krojów dwuelementowych 7 pkt
- minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż 1 kolorem lub w kontrze wynosi:  
dla krojów jednoelementowych 8 pkt  
dla krojów dwuelementowych 10 pkt
- najmniejsza dopuszczalna grubość linii to 0,2 pkt. Linie wykonane w kontrze lub w więcej niż jednym kolorze powinny mieć grubość nie mniejszą niż 0,75 pkt
- rozkładówka w tytułach w oprawie klejonej powinna posiadać 6 mm zdublowania (rozsunięcia) obrazu na środku; rozkładówki z II i III stroną okładki powinny posiadać zdublowanie 10 mm;
- strony rozkładówki powinny być przygotowane jako dwa osobne pliki.

## Plik nie może:

- zawierać dodatkowych kolorów (Pantone itp.), chyba że zostało to uzgodnione z wydawnictwem;
- zawierać profili ICC w pliku PDF ani w żadnych elementach wewnątrz pliku;
- zawierać elementów o całkowitej sumie farb (TIL) wyższej niż maksymalna suma farb dla danego tytułu;
- zawierać odwołań do serwera OPI.

Proof:

- powinien być wykonany z pliku przesyłanego do wydawnictwa i z użyciem odpowiedniego profilu kolorystycznego (pliki ICC są dostępne na serwerze FTP Wydawnictwa:  
<ftp://ftp.burdamedia.pl/DOWNLOAD/>, login: reklama, hasło: burdamedia);
- powinien zawierać pasek kontrolny Ugra/Fogra v3.0a (do sprawdzenia zgodności wydruku z profilem);
- powinien być zcertyfikowany (granice tolerancji delty CieLab: kolory pierwszorzędowe  $dE < 3.5$ , średnia  $dE < 4$ , max  $dE < 6$ );

Wydruki nie spełniające tych warunków mogą stanowić jedynie wzór zawartości strony i nie będą służyć jako wiążący wzór kolorystyczny.

Komplet materiałów: plik i proof (przygotowane zgodnie z powyższą specyfikacją) powinny być dostarczone do wydawnictwa najpóźniej w „dniu zero” dla danego wydania.

Harmonogramy są dostępne na stronie [www.burdamedia.pl](http://www.burdamedia.pl).

Sposoby dostarczenia materiałów:

- za pośrednictwem serwera FTP wydawnictwa, umieszczając plik w katalogu właściwego tytułu;  
<ftp://ftp.burdamedia.pl>  
login: reklama, hasło: burdamedia
- za pośrednictwem dowolnego serwisu do przesyłania plików (np. WeTransfer.com)
- na płytach CD lub DVD na adres:  
Burda Media Polska  
Dział Reklamy  
ul. Marynarska 15 (budynek New City)  
02-674 Warszawa;
- poprzez pocztę e-mail na adres: [reklama.produkcja@burdamedia.pl](mailto:reklama.produkcja@burdamedia.pl) (pliki max 24 MB), w temacie maila wpisując nazwę czasopisma, w którym ma być opublikowana reklama.

Reklamacje:

Podstawą do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji kolorystycznej są kompletne materiały (plik+proof) przygotowane zgodnie z powyższą specyfikacją i przysłane nie później niż w „dniu zero”.

Wydawnictwo zapewnia jakość druku odpowiadającą poziomowi poligraficznemu danego czasopisma.

# Technical Specification

File format:

- **PDF files in version 1.3;**
- files in other formats (EPS, TIFF, JPEG or PDFs in versions higher than 1.3) will be processed to the required PDF 1.3.

## Technical requirements:

- materials should have 5 mm bleed on each side (not applicable to modules on inside pages);
- materials should have crop marks, uniquely positioning the graphic on the page and outside of bleeds (cropmarks offset = 5 mm);
- all fonts should be converted to outlines or all fonts should be embedded in the PDF file;
- all raster and vector elements should be in CMYK color space;
- all raster or raster effect elements should have a minimum resolution of 300 dpi;
- essential elements of the ad (texts, logos) should stay at least 5 mm away from the trim line, and in the case of perfect bound magazine – about 10 mm from the magazine spine (does not apply to modules);
- in order to achieve „deep black” for larger elements (eg. 100% solids) we suggest „rich black” (C=60%, M=60%, Y=60%, K=100%);
- the minimum size of a letter printed in one color is:  
for one-piece typefaces 6 points  
for two-piece typefaces 7 points
- the minimum degree of writing printed in more than 1 color or in reverse is:  
for one-piece typefaces 8 points  
for two-piece typefaces 10 points
- the smallest permissible line thickness is 0.2 points. Lines made in reverse or in more than one color should have a thickness of not less than 0.75 points
- spread in perfect bound magazine should have 6 mm duplication of the picture in the spine area; spreads with the second and third cover page should have a 10 mm duplication;
- pages of spread should be prepared as two separate files.

## File should not:

- contain additional colors (Pantone, etc.), unless this has been agreed with the publishing house;
- contain ICC profiles in a PDF file or in any elements within the file;
- contain elements with the total sum of ink (TIL) higher than the maximum amount of ink for the title;
- contain references to the OPI server .

Proofs:

- should be made from the file sent to the publishing house and using a proper ICC profile (available on our FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/DOWNLOAD/, login: reklama , password: burdamedia);
- should include a control strip Ugra/Fogra v3.0a (for verification of printout compliance with ICC profile);
- should be certified (tolerances delta CIELAB: primary colors dE<3.5, average dE<4, max dE<6);

Printouts that do not meet these conditions may be only the example of page content and will not serve as a binding color proof.

All the materials: file and proof (prepared in accordance with the above specifications) should be delivered to the publisher before deadline.

Schedules are available at [www.burdamedia.pl](http://www.burdamedia.pl)

Methods of delivery of materials:

- via our FTP by uploading the file in the proper folder:  
ftp://ftp.burdamedia.pl  
login: reklama , password: burdamedia
- via any web page designed to send files (eg. WeTransfer.com)
- on CD or DVD to the following address:  
Burda Media Poland  
Advertising Department  
ul. Marynarska 15 (building New City)  
02-674 Warsaw, Poland
- via e -mail to the following address: [reklama.produkcja@burdamedia.pl](mailto:reklama.produkcja@burdamedia.pl) (files max 24 MB). Please type in the subject line the name of the magazine in which advertisement is to be published.

#### Complaints:

The basis for the consideration of any complaint regarding colors are complete materials (file + proof) prepared in accordance with the above specifications and sent no later than the „day zero“.

Publisher assures quality of print responding to the quality level of a magazine.

# Elle

Kontakt / Contact: Joanna Hasny  
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 354  
E-mail: joanna.hasny@burdamedia.pl  
Adres dla dostarczenia materiałów:  
Deliver materials to: Burda Media Polska  
Dział Reklamy (Advertising Department)  
ul. Marynarska 15 (budynek New City)  
02-674 Warszawa  
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Elle  
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Klejona  
Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO\_LWC\_Standard\_eci.icc  
Profil ICC dla stron okładowych: ISOCoated\_v2\_300\_eci.icc

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%  
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 300%

Binding method: Perfect bound  
ICC profile for inside pages: PSO\_LWC\_Standard\_eci.icc  
ICC profile for cover pages: ISOCoated\_v2\_300\_eci.icc  
Total ink for inside pages: 300%  
Total ink for cover pages: 300%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	210	275
1/2 strony pion	1/2 page vertical	94	275
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	210	134
1/3 strony pion	1/3 page vertical	66	275
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	210	91
1/4 strony poziom	1/4 page horizontal	210	68
1/4 strony kwadrat	1/4 page square	94	134
Junior page	Junior page	122	172
Wyspa **	Island **	100	100

\* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony

\* Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**

\*\* Reklama bez spadów

\* Bleed - please add 5 mm bleed from each side

\* Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**

\*\* Advert without bleed

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.produkcja@burdamedia.pl

# Elle Decoration

---

Kontakt / Contact: Edyta Brzezicka  
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 519 538 022  
E-mail: edyta.brzezicka@burdamedia.pl  
Adres dla dostarczenia materiałów:  
Deliver materials to: Burda Media Polska  
Dział Reklamy (Advertising Department)  
ul. Marynarska 15 (budynek New City)  
02-674 Warszawa  
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Elle Deco  
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

---

Oprawa: Klejona  
Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO\_LWC\_Standard\_eci.icc  
Profil ICC dla stron okładowych: ISOCoated\_v2\_eci.icc

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%  
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 320%

---

Binding method: Perfect bound  
ICC profile for inside pages: PSO\_LWC\_Standard\_eci.icc  
ICC profile for cover pages: ISOCoated\_v2\_eci.icc  
Total ink for inside pages: 300%  
Total ink for cover pages: 320%

---

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	210	275
1/2 strony pion	1/2 page vertical	99	275
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	210	137
1/3 strony pion	1/3 page vertical	70	275
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	210	91

\* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony

\* Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**

\* Bleed - please add 5 mm bleed from each side

\* Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**

---

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.produkcja@burdamedia.pl

# Glamour

Kontakt / Contact: Joanna Hasny  
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 354  
E-mail: joanna.hasny@burdamedia.pl  
Adres dla dostarczenia materiałów:  
Deliver materials to: Burda Media Polska  
Dział Reklamy (Advertising Department)  
ul. Marynarska 15 (budynek New City)  
02-674 Warszawa  
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Glamour  
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Klejona  
Profil ICC dla stron wewnętrznych: ISO Coated v2\_300 (ECI)  
Profil ICC dla stron okładowych: ISO Coated v2\_300 (ECI)

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%  
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 300%

Binding method: Perfect bound  
ICC profile for inside pages: ISO Coated v2\_300 (ECI)  
ICC profile for cover pages: ISO Coated v2\_300 (ECI)  
Total ink for inside pages: 300%  
Total ink for cover pages: 300%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	205	275
1/2 strony pion	1/2 page vertical	93	275
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	205	134
1/3 strony pion	1/3 page vertical	65	275
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	205	88
1/4 strony pion	1/4 page vertical	52	275
1/4 strony poziom	1/4 page horizontal	205	65
1/4 strony kwadrat	1/4 page square	98	134
Junior page	Junior page	115	169
Wyspa	Island	75	115

\* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony

\* Lustro tekstu - należy zachować 6 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**

\* Bleed - please add 5 mm bleed from each side

\* Type area - please leave 6 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.produkcja@burdamedia.pl



# Kaleidoscope

---

Kontakt / Contact: Edyta Brzezicka  
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 519 538 022  
E-mail: edyta.brzezicka@burdamedia.pl  
Adres dla dostarczenia materiałów:  
Deliver materials to: Burda Media Polska  
Dział Reklamy (Advertising Department)  
ul. Marynarska 15 (budynek New City)  
02-674 Warszawa  
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Kaleidoscope  
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

---

Oprawa: Klejona  
Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO\_LWC\_Improved\_eci.icc  
Profil ICC dla stron okładowych: ISOCoated\_v2\_eci.icc

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%  
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 320%

---

Binding method: Perfect bound  
ICC profile for inside pages: PSO\_LWC\_Improved\_eci.icc  
ICC profile for cover pages: ISOCoated\_v2\_eci.icc  
Total ink for inside pages: 300%  
Total ink for cover pages: 320%

---

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	205	265
1/2 strony pion	1/2 page vertical	100	265
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	205	132
1/3 strony pion	1/3 page vertical	66	265
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	205	88
1/4 kwadrat	1/4 square	100	132
Junior page	Junior page	125	175

\* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony

\* Lustró tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**

\* Bleed - please add 5 mm bleed from each side

\* Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**

---

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.produkcja@burdamedia.pl

# National Geographic

Kontakt / Contact: Edyta Brzezicka  
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 519 538 022  
E-mail: edyta.brzezicka@burdamedia.pl  
Adres dla dostarczenia materiałów:  
Deliver materials to: Burda International Polska  
Dział Reklamy (Advertising Department)  
ul. Marynarska 15 (budynek New City)  
02-674 Warszawa  
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/National Geographic  
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Klejona  
Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO\_LWC\_Standard\_eci.icc  
Profil ICC dla stron okładowych: ISO Coated v2\_300 (ECI)

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%  
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 300%

Binding method: Perfect bound  
ICC profile for inside pages: PSO\_LWC\_Standard\_eci.icc  
ICC profile for cover pages: ISO Coated v2\_300 (ECI)  
Total ink for inside pages: 300%  
Total ink for cover pages: 300%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	175	254
1/2 strony pion	1/2 page vertical	87.5	254
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	175	127
1/3 strony pion	1/3 page vertical	58	254
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	175	84
1/4 strony kwadrat	1/4 page square	70	105
1/4 strony pion	1/4 page vertical	43	254
1/4 strony poziom	1/4 page horizontal	175	63
Junior page	Junior page	110	175
Wyspa		94	105

\* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony

\* Lustró tekstu - należy zachować 6 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**

\* Bleed - please add 5 mm bleed from each side

\* Type area - please leave 6 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.produkcja@burdamedia.pl

# National Geographic Wydanie Specjalne Traveler

Kontakt / Contact: Edyta Brzezicka  
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 519 538 022  
E-mail: edyta.brzezicka@burdamedia.pl  
Adres dla dostarczenia materiałów:  
Deliver materials to: Burda International Polska  
Dział Reklamy (Advertising Department)  
ul. Marynarska 15 (budynek New City)  
02-674 Warszawa  
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/National Geographic Wydanie Specjalne Traveler  
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Klejona  
Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO\_LWC\_Standard\_eci.icc  
Profil ICC dla stron okładowych: ISOCoated\_v2\_eci.icc

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%  
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 320%

Binding method: Perfect bound  
ICC profile for inside pages: PSO\_LWC\_Standard\_eci.icc  
ICC profile for cover pages: ISOCoated\_v2\_eci.icc  
Total ink for inside pages: 300%  
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	205	265
1/2 strony pion	1/2 page vertical	100	265
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	205	132
1/3 strony pion	1/3 page vertical	66	265
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	205	88
1/4 strony pion	1/3 page vertical	50	265
1/4 strony poziom	1/4 page horizontal	205	65
1/4 kwadrat	1/4 square	102	132
Junior page	Junior page	125	175

\* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony

\* Lustro tekstu - należy zachować 6 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**

\* Bleed - please add 5 mm bleed from each side

\* Type area - please leave 6 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.produkcja@burdamedia.pl

# National Geographic Numer Specjalny

---

Kontakt / Contact: Edyta Brzezicka  
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 519 538 022  
E-mail: edyta.brzezicka@burdamedia.pl  
Adres dla dostarczenia materiałów:  
Deliver materials to: Burda International Polska  
Dział Reklamy (Advertising Department)  
ul. Marynarska 15 (budynek New City)  
02-674 Warszawa  
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/National Geographic Numer Specjalny  
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

---

Oprawa: Klejona

Profil ICC dla stron wewnętrznych: ISOcoated v2\_300 (ECI)  
Profil ICC dla stron okładowych: ISOcoated v2 (ECI)

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%  
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 320%

---

Binding method: Perfect bound

ICC profile for inside pages: ISOcoated v2\_300 (ECI)  
ICC profile for cover pages: ISOcoated v2 (ECI)

Total ink for inside pages: 300%  
Total ink for cover pages: 320%

---

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	203	276

\* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony

\* Lustro tekstu - należy zachować 6 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**

\* Bleed - please add 5 mm bleed from each side

\* Type area - please leave 6 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**

---

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.produkcja@burdamedia.pl

# National Geographic Traveler Extra

---

Kontakt / Contact: Edyta Brzezicka  
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 519 538 022  
E-mail: edyta.brzezicka@burdamedia.pl  
Adres dla dostarczenia materiałów:  
Deliver materials to: Burda International Polska  
Dział Reklamy (Advertising Department)  
ul. Marynarska 15 (budynek New City)  
02-674 Warszawa  
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/National Geographic Traveler Extra  
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

---

Oprawa: Klejona  
Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO LWC Improved (ECI)  
Profil ICC dla stron okładowych: ISOcoated v2 (ECI)

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%  
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 320%

---

Binding method: Perfect bound  
ICC profile for inside pages: PSO LWC Improved (ECI)  
ICC profile for cover pages: ISOcoated v2 (ECI)  
Total ink for inside pages: 300%  
Total ink for cover pages: 320%

---

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	203	276

\* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony

\* Lustro tekstu - należy zachować 6 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**

\* Bleed - please add 5 mm bleed from each side

\* Type area - please leave 6 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**

---

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.produkcja@burdamedia.pl

# National Geographic Extra (Bookazine)

---

Kontakt / Contact: Edyta Brzezicka  
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 519 538 022  
E-mail: edyta.brzezicka@burdamedia.pl  
Adres dla dostarczenia materiałów:  
Deliver materials to: Burda International Polska  
Dział Reklamy (Advertising Department)  
ul. Marynarska 15 (budynek New City)  
02-674 Warszawa  
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/National Geographic Extra (Bookazine)  
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

---

Oprawa: Klejona  
Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO\_MFC\_Paper\_eci  
Profil ICC dla stron okładowych: ISOcoated v2 (ECI)

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%  
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 320%

---

Binding method: Perfect bound  
ICC profile for inside pages: PSO\_MFC\_Paper\_eci  
ICC profile for cover pages: ISOcoated v2 (ECI)  
Total ink for inside pages: 300%  
Total ink for cover pages: 320%

---

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	217	276

\* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony

\* Lustro tekstu - należy zachować 6 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**

\* Bleed - please add 5 mm bleed from each side

\* Type area - please leave 6 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**

---

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.produkcja@burdamedia.pl

# Viva

---

Kontakt / Contact: Joanna Hasny  
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 354  
E-mail: joanna.hasny@burdamedia.pl  
Adres dla dostarczenia materiałów:  
Deliver materials to: Burda Media Polska  
Dział Reklamy (Advertising Department)  
ul. Marynarska 15 (budynek New City)  
02-674 Warszawa  
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Viva  
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

---

Oprawa: Szyta

Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO LWC Improved (ECI)  
Profil ICC dla stron okładowych: ISO Coated v2\_300\_eci.icc (ECI)

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%  
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 300%

---

Binding method: Stitching

ICC profile for inside pages: PSO LWC Improved (ECI)  
ICC profile for cover pages: ISO Coated v2\_300\_eci.icc (ECI)

Total ink for inside pages: 300%  
Total ink for cover pages: 300%

---

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	210	275
1/2 strony pion	1/2 page vertical	105	275
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	210	135
1/3 strony pion	1/3 page vertical	70	275
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	210	92
1/4 strony pion	1/4 page vertical	52	275
1/4 strony poziom	1/4 page horizontal	210	69
Junior page	Junior page	140	191

\* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony

\* Lustró tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia

\* Bleed - please add 5 mm bleed from each side

\* Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line

---

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.produkcja@burdamedia.pl

# Viva Ekstra

---

Kontakt / Contact: Joanna Hasny  
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 354  
E-mail: joanna.hasny@burdamedia.pl  
Adres dla dostarczenia materiałów:  
Deliver materials to: Burda Media Polska  
Dział Reklamy (Advertising Department)  
ul. Marynarska 15 (budynek New City)  
02-674 Warszawa  
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Viva Ekstra  
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

---

Oprawa: Klejona  
Profil ICC dla stron wewnętrznych: ISO Coated v2\_eci.icc (ECI)  
Profil ICC dla stron okładowych: ISO Coated v2\_eci.icc (ECI)

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 320%  
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 320%

---

Binding method: Perfect bound  
ICC profile for inside pages: ISO Coated v2\_eci.icc (ECI)  
ICC profile for cover pages: ISO Coated v2\_eci.icc (ECI)  
Total ink for inside pages: 320%  
Total ink for cover pages: 320%

---

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	230	297

\* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony

\* Lustro tekstu - należy zachować 6 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**

\* Bleed - please add 5 mm bleed from each side

\* Type area - please leave 6 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**

---

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.produkcja@burdamedia.pl